

PNOZ X7 230VAC 2n/o

774056



Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 2 N/O. Automatic/manual start UB 230 V AC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Datos técnicos

Homologaciones:	CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA;CCC
Opciones de aplicación:	Supervisor de puertas protectoras;Supervisión de parada de emergencia sin retardo;Sensor final de carrera
Modos de funcionamiento:	monocanal;Rearme automático;Rearme manual
Estándar de producto:	EN 60947-5-1
Estándares:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tensión alimentación (V):	230,0
Tipo de tensión de alimentación:	AC
Tipo de terminal:	fijo
Tipo de terminal:	Borne de tornillo
Contactos de seguridad inst.:	2
Categoría de parada:	0
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.):	4.0 A
Corriente máx. con AC15:	4.0 A
Dimensión Ancho:	22.5 mm
Dimensión de altura:	87.0 mm
Dimensión Profundidad:	121.0 mm
Peso bruto:	235 g
Peso neto:	225 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C