








SKINTOP® MS-M

Máxima fiabilidad
descarga de tracción óptima
Alcances de sujeción amplios y variables
Para diámetros de cable de hasta 98 mm



-  Gran resistencia química
-  Resistente a la corrosión
-  Resistencia mecánica
-  Protección frente a descarga de tracción
-  Resistencia a ácidos
-  Resistente a temperaturas
-  Variedad de certificados de aprobación

Info

Tamaños SKINTOP® MS-M de 75x1,5 hasta 110x2 con el innovador sistema de doble lámina, para una instalación más sencilla de los cables de gran diámetro
¡Ahora con IP69! Ensayado para soportar los procedimientos de limpieza más exigentes para maquinaria industrial con limpiadoras de alta presión y agua caliente

Ámbito de uso

Para zonas que requieren una estabilidad química y mecánica excepcionales
Industria química.
Tecnología de medición y control
Construcción de maquinaria y aparatos
Ingeniería de planta

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423
Basado en la información técnica de la EN 50262

Normas de referencia / Aprobaciones

UL File Nr. E79903

Aviso

Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M
Para otras opciones consulte los accesorios SKINTOP® disponibles en métrica



SKINTOP® MS-M**Datos técnicos**

Aviso:	Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
Certificaciones:	Certificado IP 69 para tamaño M75 x 1.5 en proceso. Certificado UL, CSA, DNV y VDE para los tamaños de M90 x 2 a M110 x 2 en proceso.
Clasificación:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Material:	Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Sellado: CR Junta tórica: NBR
Grado de protección::	IP 68 IP 69 (M12 - M63)
Rango de temperaturas:	Dinámico: desde -25 °C hasta + 100 °C Estático: desde -40 °C hasta +100 °C

Nota

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

**SKINTOP® MS-M**

Código de producto	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® MS-M/SKINTOP® MSR-M						
53112000	12 x 1,5	3-7	16	26,5	6.5	100
53112010	16 x 1,5	4,5-10	20	32.0	7.0	100
53112020	20 x 1,5	7-13	24	35,5	8.0	50
53112030	25 x 1,5	9-17	29	37,5	8.0	25
53112040	32 x 1,5	11-21	36	42,2	9.0	25
53112050	40 x 1,5	19-28	45	49,5	9.0	10
53112060	50 x 1,5	27-35	54	52.0	10.0	5
53112070	63 x 1,5	34-45	67	61,3	15.0	5
53112080	63 x 1,5 plus	44-55	75	65,5	15.0	5
53112510	75 x 1,5	58-68	95	105.0	15.0	1
53112512	90 x 2	66-78	115	136.0	20.0	1
53112514	110 x 2	86-98	135	154.0	25.0	1

SKINTOP® MS-M

