

## Han-INOX® 24B-HBM-DL



La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

N.º de referencia	19 44 024 0301
Especificaciones	Han-INOX® 24B-HBM-DL
Catálogo electrónico de HARTING	<a href="https://harting.com/19440240301">https://harting.com/19440240301</a>

### Identificación

Categoría	Capotas/bases
Serie de capotas/bases	Han-INOX®
Tipo de capota/base	Base montaje tipo pasamuros

### Versión

Tamaño	24 B
Tipo de bloqueo	Enclave doble
Campo de aplicación	Capotas/bases para entornos difíciles

### Características técnicas

Par de apriete	1 Nm
Temperatura de limitación	-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación	Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Grado de protección según IEC 60529	IP65
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12

### Propiedades del material

Material (capota/base)	Acero inoxidable
Superficie (capota/base)	No revestido
Color (capota/base)	No pintado
Material (junta)	FPM



Pushing Performance  
Since 1945

## Propiedades del material

Material (bloqueo)	Acero inoxidable
RoHS	conforme
Estado ELV	conforme
China RoHS	e
Sustancias REACH ANNEX XVII	No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV	No incluido
Sustancias REACH SVHC	No incluido
Sustancias de la California Proposition 65	No incluido

## Especificaciones y homologaciones

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones	CE DNV GL

## Datos comerciales

Tamaño del embalaje	1
Peso neto	0.01 g
País de origen	Rumanía
Número europeo de arancel aduanero	85389099
GTIN	5713140829473
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466