

ICC20 27D-FI-CRT



La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

N.º de referencia	19 59 020 2802
Especificaciones	ICC20 27D-FI-CRT
Catálogo electrónico de HARTING	https://b2b.harting.com/19590202802

Identificación

Categoría	Conectores
Serie	HARTING ICC
Elemento	Aislantes

Versión

Método de terminación	Terminación de engaste
Tipo	Hembra
Tamaño	20
Número de contactos	28
Numero de contactos de señal	27
Numero de contactos especiales	1
Especificación de contactos especiales	Contacto PE
Detalles	Por favor, pida los contactos de engaste por separado.

Características técnicas

Sección de conductor	0.14 ... 2.5 mm ²
Corriente nominal	10 A
Voltaje nominal	300 V
Tensión de choque nominal	4 kV
Nivel de contaminación	3
Resistencia de aislamiento	>10 ¹⁰ Ω
Temperatura de limitación	-40 ... +125 °C



Pushing Performance
Since 1945

Características técnicas

Ciclos de conexión ≥ 500

Propiedades del material

Material (aislante)	Policarbonato (PC)
Color (aislante)	RAL 7032 (gris guijarro)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94	V-0
RoHS	conforme
Estado ELV	conforme
China RoHS	e
Sustancias REACH ANNEX XVII	No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV	No incluido
Sustancias REACH SVHC	No incluido
Sustancias de la California Proposition 65	No incluido

Especificaciones y homologaciones

Especificaciones	IEC 61984 IEC 60664-1
Certificaciones	CE

Datos comerciales

Tamaño del embalaje	1
Peso neto	0.018 kg
País de origen	India
Número europeo de arancel aduanero	85389099
GTIN	5713140400542
eCl@ss	27440223