

Han-Compact hood TE/SE M20



La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

N.º de referencia	19 12 008 0425
Especificaciones	Han-Compact hood TE/SE M20
Catálogo electrónico de HARTING	https://harting.com/19120080425

Identificación

Categoría	Capotas/bases
Serie de capotas/bases	Han-Compact®
Tipo de capota/base	Capota

Versión

Tamaño	Han-Compact®
Versión	Entrada superior/lateral
Número de entradas de cable	2
Entrada de cable	2x M20
Tipo de bloqueo	Enclave único
Campo de aplicación	Capotas/bases para aplicaciones industriales

Características técnicas

Temperatura de limitación	-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación	Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Grado de protección según IEC 60529	IP65
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Propiedades del material

Material (capota/base)	Policarbonato (PC)
Color (capota/base)	RAL 9005 (negro intenso)



Pushing Performance
Since 1945

Propiedades del material

Clase de inflamabilidad del material según UL 94	V-0
RoHS	conforme
Estado ELV	conforme
China RoHS	e
Sustancias REACH ANNEX XVII	No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV	No incluido
Sustancias REACH SVHC	No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificaciones y homologaciones

Certificaciones	CE DNV GL
-----------------	--------------

Datos comerciales

Tamaño del embalaje	5
Peso neto	33.3 g
País de origen	Alemania
Número europeo de arancel aduanero	85389099
GTIN	5713140124103
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466